

Celsa Armeringsstål AS
Postboks 500
8601 MO I RANA

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 96

Telefon: 22 57 34 00
Telefaks: 22 67 67 06
E-post: postmottak@sft.no
Internett: www.sft.no

Dato: 02.04.2008
Vår ref.: 2006/89 405.14
Deres ref.:
Saksbehandler: Lars Petter Bingham, telefon: 22573480

Vedtak om godkjenning av rapport om kvotepliktige utslipp i 2007 og fastsettelse av gebyrsats

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp. SFT har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge innrapporterte utslippstall til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 1. mai. Celsa Armeringsstål AS har i 2007 hatt et kvotepliktig utslipp på 59 738 tonn CO₂. Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

1. Sakens bakgrunn

Det vises til oversendelse av særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ og vedtak om tildeling av kvoter 15.03.05, rapport innlevert 01.03.08, samt supplerende informasjon levert gjennom e-post og per telefon. Det vises også til rapport om usikkerhet utarbeidet av SINTEF på oppdrag fra Celsa Armeringsstål datert 28.01.08 og søknad om endret tillatelse til kvotepliktige utslipp datert 10. oktober 2007.

Kvotepliktige virksomheter skal rapportere sine utslipp av CO₂ innen 1. mars året etter at utslippene fant sted. Dette følger av lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven) § 16 første ledd og særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp punkt 3. Nærmere regler om rapporteringen, herunder regler om hva som skal rapporteres og hvordan utslippene skal beregnes eller måles, er gitt i forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) kapittel 2 med vedlegg. Utslipp som fant sted i 2007 skal rapporteres i henhold til bestemmelsene i klimakvoteforskriften slik den lød før den ble endret 14. september 2007. Alle henvisninger til klimakvoteforskriften i dette brevet er derfor til forskriften slik den lød før endringene av 14. september 2007.

SFT kontrollerer og godkjenner den enkelte kvotepliktiges rapportering av CO₂-utslipp, se klimakvoteloven § 17.

2. SFTs vurdering

a) Overholdelse av fristen for innlevering av utslippsrapport

Celsa Armeringsstål AS sendte inn utslippsrapport for bedrifter med kvotepliktige utslipp av CO₂ innen fristen 1. mars.

b) Innsendelse av kvotepliktige data

Kvoteplikt

Kvoteplikten for Celsa Armeringsstål AS er knyttet til bedriftens produksjon av jern og stål. Det kvotepliktige utslippet er derfor rapportert i henhold til de generelle kravene i klimakvoteforskriften § 2-3 og de mer spesifikke kravene for produksjon og bearbeiding av jern og stål, herunder røsting og sintring i § 2-7 og kravene for energiproduksjon i § 2-4. For en nærmere presisering av kvotepliktens omfang vises det til vedtak om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av 15.03.05.

Kilder

Bedriften har i 2007 hatt kvotepliktige utslipp fra forbrenning av CO-rik gass som energibærer i kombiverket. Videre har bedriften hatt kvotepliktige utslipp av CO₂ som følge av forbrenning av propan i stålverket og fra bearbeiding av jern og stål i stålverket.

Vurdering av aktivitetsdata for energiproduksjon

Innrapportert forbruk av ulike energivarer i kombiverket og stålverket fremkommer av tabellen under:

Kilde	Energivare	Forbruk (tonn)
Energibærere	Propan	79,3
	CO-rik gass	19 728,0

Det følger av klimakvoteforskriften vedlegg 1 punkt B.1.3.1 at ved frembringelse av aktivitetsdata for bestemmelse av CO₂-utslipp fra forbrenning av gass skal mengden forbrent gass bestemmes gjennom målinger av faktisk forbruk.

Forbruket av propan i 2007 er angitt i tabellen ovenfor. Bedriften kjøper propangass via et fordelingsanlegg for gass fra Mo industripark (MIP). Alle bedrifter som mottar propan fra dette sentrale anlegget har forbruksmåling ved mottak med unntak av Celsa

Armeringsstål. Celsa Armeringsstål belastes differansen mellom mengden propan MIP kjøper inn og hva MIP selger til de andre brukerne av propan i industriparken. Hos de andre forbrukerne beregnes forbruket ved at det gjøres differansetrykkmåling med vcone-armatur og dp-celle. I beregningene av usikkerhet ved bestemmelse av forbruk av propan ved Celsa Armeringsstål inngår usikkerheten ved beregning av mottatt mengde propan til MIP som inngående størrelse, mens utgående størrelse er summen av usikkerhetene ved beregning av forbruket hos de enkelte mottakere av gass i industriparken. Celsa Armeringsstål AS ble i vedtak om godkjenning av utslipp for 2006 av 1. april 2007 bedt om å sette opp et usikkerhetsbudsjett for dette der det konkluderes med en totalusikkerhet for bestemmelse av propanforbruket ved bedriften i den påfølgende rapporteringen. SFT kan ikke se at bedriften har gjennomført dette ved rapporteringen av 2007-data. Dette forholdet vil SFT følge opp i behandlingen av søknad om endret tillatelse til kvotepliktige utslipp av 10. oktober 2007. I søknad om endret tillatelse til kvotepliktig utslipp har bedriften informert om at det vil installeres en egen måler for måling av propanforbruket ved Celsa Armeringsstål AS i løpet av 2008. Dette vil medføre en enklere beregningsmetode og også lavere usikkerhet.

Celsa Armeringsstål AS har for 2007 rapportert et forbruk av CO-rik brenngass på 19 728 tonn CO-rik gass. Målinger av gassforbruket gjennomføres av bedriften med måleblender. Det er installert fem måleblender som måler forbruket av CO-rik gass i kombiverket. Det har ikke vært forbruk av CO-rik gass ved stålverket i 2007. SINTEF har på oppdrag fra Celsa Armeringsstål gjort en vurdering av usikkerhet ved bestemmelse av aktivitetsdata for CO-rik gass. I rapporten fra SINTEF konkluderes det med en relativ måleusikkerhet med 95 % konfidensintervall i måleblendene på 20,2 %.

Vurdering av aktivitetsdata for prosessen

Innrapportert forbruk av ulike råvarer i stålverket, samt produkter og biprodukter fremkommer av tabellen under. Tabellen viser også karboninnholdet i de ulike fraksjonene.

Kilde	Råvare/produkt	Forbruk/produksjon (tonn)	Karboninnhold (tonn C)
Innsatsfaktorer til prosess	Elektroder	1349	1349,0
	Antrasitt skumming	3817	3282,6
	Antrasitt oppkulling	919	873,1
	Skrapjern	783710	3134,8
	Kalk/dolomitt	31356	313,6
	Ferromangan	3024	196,5
	Silikomangan	3574	53,6
	Ferrosilisium	2497	2,3
	Ildfast materiell	7332	162,8
	FeV	25	0,08
	CaSi	4	0,04
	CaSi	7,2	0,07
	Alumet	330	0,33

Produkter og biprodukter med bundet karbon	Billets	¹	1110,5
	Slagg	¹	192,0
	Støv	¹	18,0

Det følger av klimavoteforskriften vedlegg 1 punkt B.4 at ved frembringelse av aktivitetsdata for bestemmelse av CO₂-utslipp fra produksjon og bearbeiding av jern og stål, herunder røsting og sintring, skal mengde i tonn av ulike råvarer som brukes i produksjonen anses som aktivitetsdata. Beregningene skal være basert på faktisk forbruk.

Forbruket av de ulike innsatsfaktorene til prosessen er angitt i tabellen ovenfor. For produkter og biprodukter er det kun karboninnholdet i disse som er angitt.

Skrapjernforbruket bestemmes ved å summere innkjøpt mengde fra leverandører, hvorpå dette summeres for å beregne årlig forbruk. Forbruket korrigeres for lagerendringer. Lagerbeholdningen kan anslås med en usikkerhet på +/- 5000 tonn. Dette er imidlertid lite sammenlignet med det store volumet skrapjern som bedriften forbruker gjennom et år. Den totale usikkerheten for fastsettelse av aktivitetsdata for skrapjern er på +/- 0,1 %.

Både antrasitt skumming og antrasitt oppkulling leveres med bulkbil og veies på vekt hos leverandøren. Forbruket korrigeres for lagerbeholdning ved årsskifte. Usikkerheten ved bestemmelse av aktivitetsdata for antrasitt skumming og antrasitt oppkulling ligger på +/- 2 %.

Elektroder leveres i fast størrelse på 1,23 tonn/elektrode. Bedriften summerer innkjøpt antall elektroder og korrigerer for endring i lagerbeholdning ved årets slutt. Bestemmelse av lagerbeholdning gjøres ved å telle antall elektroder på lager. Usikkerheten i vektangivelsen på elektrodene ligger på +/- 3 kg.

Kalk og dolomitt registreres ved mottak til bedriften. Dette foregår på Mo Industripark sin bilvekt. Usikkerheten ved bestemmelse av aktivitetsdata for kalk og dolomitt ligger på +/- 2 %.

Ferrosilisium, ferromangan og silikomangan registreres ved mottak til bedriften. Dette foregår på Mo Industripark sin bilvekt. Usikkerheten ved bestemmelse av aktivitetsdata for ferrolegeringer ligger på +/- 2 %.

Forbruk av ildfast materiell bestemmes ved å summere leveransene på bakgrunn av leveringssedler i gjennom året. Deretter korrigeres dette for endring i lagerbeholdning ved årets slutt. Bedriften har kun beregnet en totalusikkerhet for aktivitetsdata og bestemmelse av karboninnhold i ildfast materiell, og denne er på 23 %.

¹ For produkter og biprodukter er rapporteringskravet kun knyttet til innhold av rent karbon.

Samlet vurdering av usikkerhet i aktivitetsdataene

Ved vurderingen av om klimavoteforskriftens krav til usikkerhet er oppfylt har vi lagt vekt på EUs retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp vedtatt 29. januar 2004 med hjemmel i EUs kvotedirektiv 2003/87/EC.

Kravene til usikkerhet som fremkommer av disse retningslinjene er basert på flere forhold. Eksempler på slike forhold er det totale utslippet fra virksomheten, kildens betydning for det totale utslippet og kildens særlige karakteristika.

Det stilles strenge krav til kilder av betydning for virksomheter med totalt utslipp mellom 50 000 og 500 000 tonn/CO₂ pr år. For bestemmelse av aktivitetsdataene knyttet til forbrenning av gass fra slike virksomheter krever SFT for 2007 at usikkerheten ikke skal være større enn +/- 2,5 prosent. Usikkerheten knyttet til aktivitetsdata for prosessen skal ikke være større enn +/- 5 prosent. Kravet til usikkerhet i forbindelse med bestemmelse av gassforbruk gjelder ikke for de av virksomhetens minste kilder som til sammen utgjør mindre enn 5 % av det totale utslippet.

Usikkerheten i aktivitetsdata for CO-rik gass er for høy i forhold til kravene i klimavoteforskriften. Celsa Armeringsstål har ikke dokumentert at aktivitetsdata for propan og ildfast materiell fremskaffes på en måte som tilfredsstillere klimavoteforskriftens krav til usikkerhet. SFT er derfor i tvil om usikkerheten i aktivitetsdata for propan og ildfast materiell er på et akseptabelt nivå i 2007. Disse forholdene vil SFT følge opp i behandlingen av søknad om endret tillatelse til kvotepliktige utslipp av 10. oktober 2007. SFT viser i den forbindelse til klimavoteforskriften med endringer av 14. september 2007 der kravene til maksimal usikkerhet i aktivitetsdata som gjelder fra 1. januar 2008 er fastsatt.

For øvrige innsatsstoffer i prosessen vurderer SFT at klimavoteforskriftens krav til usikkerhet i aktivitetsdata er oppfylt.

Utslippsfaktor

Energibærere

For forbrenning av propan har bedriften brukt standard utslippsfaktor på 3,00 tonn CO₂/tonn propan. Det følger av klimavoteforskriften vedlegg 1 B.1.3.2 at standard utslippsfaktor bare skal benyttes dersom bedriften kan dokumentere at nøyaktigheten i utslippsdataene ikke reduseres. Bedriften vurderer propanen som benyttes som et standardprodukt, så bedriften har valgt å benytte standard utslippsfaktor for propan.

Bidragene til CO₂-utslipp fra forbrenning av CO-rik gass kommer fra CO-innholdet i gassen og fra CO₂-innholdet i gassen. CO₂-innholdet i gassen måles av RDMN og CO-innholdet i gassen måles sentralt av MIP. Bedriften har beregnet et gjennomsnitt av CO-innholdet og CO₂-innholdet i gassen og beregnet en utslippsfaktor på 1,52 tonn CO₂/tonn CO-rik gass for 2007. Det er lagt til grunn en oksidasjonsfaktor på 1 ved forbrenning av CO-rik brenngass.

RDMN beregner mengde CO₂ i avgassene fra begge SiMn-ovnene, og beregner og rapporterer månedsmiddel for CO₂-innhold i den CO-rike brenngassen. I følge SINTEF sin rapport om usikkerhet ved bestemmelse av CO₂-utslipp fra CO-rik gass bidrar bestemmelsen av CO₂-innholdet i gassen vesentlig til usikkerheten i utslippsfaktor for CO-rik gass. CO- og CO₂-konsentrasjonen måles som vol-% tørr gass med Servomex-analysatorer. SFT vil foreta en ny vurdering av usikkerheten i utslippsfaktor for CO-rik brenngass ved behandlingen av søknad om endret tillatelse til kvotepliktige utslipp av 10. oktober 2007. SFT viser i den forbindelse til klimavoteforskriften med endringer av 14. september 2007 der det er stilt mer spesifikke krav til bestemmelse av bedriftsspesifikke utslippsfaktorer fra 1. januar 2008.

Prosess

Utslippene fra prosessen er beregnet med utgangspunkt i ligning 7 under del kapittel B.4 i vedlegg 1 til klimavoteforskriften som sier at det skal benyttes en standard faktor for karbon på 3,667 som multipliseres med beregnet mengde rent karbon i hver av innsatsfaktorene. Beregningene som ligger til grunn for mengde karbon i råvarene er derfor avgjørende for størrelsen på CO₂-utslippet.

For bestemmelse av karboninnholdet i skrapjern har Celsa Ameringsstål AS benyttet en analyse som gir et innhold på 0,40 % karbon i skrapjernet med en usikkerhet +/- 0,05 % karbon. Tallene er basert på et lite antall analyser av skrap. Det lille antallet analyser og den store variasjonen i type skrapjern gir høy usikkerhet for bestemmelse av karboninnholdet i skrapjernet. Usikkerheten ligger på 12,5 %.

Elektroder regnes som rent karbon, og så lenge det ikke gjøres noen analyser for å stadfeste dette er det ikke relevant å vurdere usikkerhet ved bestemmelse av karboninnhold for denne innsatsfaktoren.

Brent kalk og dolomitt har et karboninnhold i underkant av 1 %. Det går ikke klart fram av rapporten fra bedriften hvor stor del av usikkerheten i CO₂-utslippet fra brent kalk og dolomitt som skyldes bestemmelse av karboninnholdet. Usikkerheten forbundet med bestemmelse av utslippene fra brent kalk og dolomitt var på +/- 1,1 % i 2007.

For antrasitt skumming er karboninnholdet ca. 86 % og dette kan bestemmes med en usikkerhet på +/- 2 %.

For antrasitt oppkulling er karboninnholdet ca. 95 % og dette kan bestemmes med en usikkerhet på +/- 2 %.

For ferromangan ligger karboninnholdet på ca 6,5 %, og dette kan bestemmes med en usikkerhet på +/-0,65 % karbon. For silikomangan medligger karboninnholdet på ca. 1,5 % og dette kan bestemmes med en usikkerhet på +/-0,15 % karbon. For ferrosilisium ligger karboninnholdet på ca. 0,09 % og dette kan bestemmes med en usikkerhet på ca +/-0,02 % karbon.

For ildfaste materialer foreligger det kun en totalvurdering av usikkerheten i aktivitetsdata og utslippsfaktor. Den samlede usikkerheten ligger på 23 %.

For flere av råvarene er det vanskelig å skille mellom usikkerhet i aktivitetsdata og usikkerhet ved bestemmelse av karboninnhold i måten bedriften rapporterer på. SFT presiserer at det må gå klart fram ved neste års rapportering hvilken usikkerhet som er tilknyttet aktivitetsdata og hvilken usikkerhet som er tilknyttet beregning av karboninnhold.

Kvotepliktige utslipp

SFT finner å kunne legge til grunn innrapporterte aktivitetsdata og utslippsfaktorer ved beregning av det kvotepliktige utslippet for 2007. I de tilfeller usikkerheten knyttet til frembringelsen av disse ikke er bestemt eller har vært høyere enn det klimakvoteforskriften krever har SFT likevel lagt til grunn bedriftens innrapporterte tall. Dette skyldes at vi pr i dag ikke har sikrere tall å forholde oss til. SFT vil fastsette krav til usikkerhet i aktivitetsdata og mer spesifikk krav til bestemmelse av utslippsfaktorer for kvotepliktige utslipp i perioden 2008-2012 i eget vedtak når søknaden om endret tillatelse til kvotepliktige utslipp er ferdig behandlet.

Kvotepliktige utslipp som følge av forbrenning av energivarer fra Celsa Armeringsstål AS beregnes ut fra ligning 1 under pkt. B.1.0 oppgitt i klimakvoteforskriften vedlegg 1. Kvotepliktige utslipp som følge av produksjon og bearbeiding av jern og stål, herunder røsting og sintring er beregnet ut fra ligning 7 under B.4 i vedlegg 1 til klimakvoteforskriften. Dette gir følgende kvotepliktige utslipp:

Kilde	Energivare	Forbruk (tonn)	Utslippsfaktor (tonn CO ₂ /tonn gass)	Kvotepliktig utslipp (tonn CO ₂)
Kombiverk	Propan	79,3	3,00	237,9
Kombiverk	CO-rik gass	19728	1,52	29 986,6

Kilde	Råvare/produkt	Forbruk/produksjon (tonn)	Karboninnhold (tonn C)	Kvotepliktig utslipp (tonn CO ₂)
Innsatsfaktorer til prosess	Elektroder	1349	1349,0	
	Antrasitt skumming	3817	3282,6	
	Antrasitt oppkulling	919	873,1	
	Skrapjern	783710	3134,8	
	Kalk/dolomitt	31356	313,6	
	Ferromangan	3024	196,5	
	Silikomangan	3574	53,6	
	Ferrosilisium	2497	2,3	

	Ildfast materiell	7332	162,8	
	FeV	25	0,08	
	CaSi	4	0,04	
	CaSi	7,2	0,07	
	Alumet	330	0,33	
	Total input:		9368,8	
Produkter og biprodukter med bundet karbon	Billets	2	1110,5	
	Slagg	1	192,0	
	Støv	1	18,0	
	Total output:		1320,5	
Netto utslippsgenererende karbon:			8048,3	29 513,2

Celsa Armeringsstål har i 2007 hatt et kvotepliktig utslipp fra forbrenning av energivarer og fra prosessen på totalt 59 738 tonn CO₂.

c) Innsendelse av kontrolldata

SFT har gjennomgått bredriftens innsendte kontrolldata. Med kontrolldata menes data knyttet til beregning av ikke kvotepliktige utslipp, slik som utslippsfaktorer, aktivitetsdata og produksjonsmengder. Aktivitetsdata knyttet til ikke-kvotepliktige utslipp er forbrukt mengde av: farlig avfall, avfall det er betalt sluttbehandlingsavgift for, biomasse og CO₂-avgiftsbelagte energivarer. Utslippsfaktorer skal oppgis unntatt for biomasse. Ved bruk av bedriftsspesifikke faktorer skal det redegjøres for hvordan disse er framkommet.

Bedriften har hatt et forbruk i 2007 på 3 546 tonn lett fyringsolje.

Kilde	Energivare	Forbruk (tonn)	Utslippsfaktor (tonn CO ₂ /tonn olje)	CO ₂ - utslipp (tonn CO ₂)
Kombiverk	Lett fyringsolje	3 546	3,17	11 240,8

SFT har for øvrig ingen kommentarer til bedriftens innsendte kontrolldata.

d) Innsendelse opplysninger om internkontroll

Det følger av klimavoteforskriften § 2-3 første ledd bokstav k) jf. andre ledd at første utslippsrapport skal inneholde kopi av etablerte prosedyrer og systemer relevant for frembringelse, arkivering, kvalitetssikring og kontroll av de rapporterte utslippsdataene. Kravene til internkontroll følger av særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp av CO₂ datert 15.3.2005 pkt 2. Det er særlig fremhevet i den særskilte tillatelsen at internkontrollen skal sikre at rapporteringskravene i klimavoteforskriften kapittel 2 blir overholdt.

² For produkter og biprodukter er rapporteringskravet kun knyttet til innhold av rent karbon.

Celsa Armeringsstål AS ble i vedtak om godkjenning av kvotepliktig utslipp for 2006 datert 30. mars 2007 bedt om å sende inn oppdaterte rutiner for bestemmelse av kvotepliktige utslipp ved neste års rapportering. Bedriften sendte likevel ikke inn dette ved rapporteringen for 2007. SFT forutsetter at bedriften oppdaterer internkontrollrutinene med nye krav som følge av SFTs behandling av søknad om endret tillatelse til kvotepliktige utslipp av 10. oktober 2007.

SFT kan foreta en mer detaljert oppfølging av internkontrollsystemet på en eventuell inspeksjon.

3. Vedtak om godkjenning av kvotepliktige utslipp

SFT har gjennomgått den innsendte rapporten og finner å kunne legge innrapporterte utslippstall til grunn når kvoteplikten skal gjøres opp 1. mai. Bedriften har hatt et kvotepliktig utslipp på 59 738 tonn CO₂ i 2006. Vedtaket om godkjenning av rapport for kvotepliktige utslipp er hjemlet i klimakvotelovens § 17.

4. Informasjon om oppgjør av kvoteplikten

Alle kvotepliktige virksomheter skal innen 1. mai overføre det antall kvoter som svarer til virksomhetens kvotepliktige utslipp i 2005 til Statens oppgjørskonto i kvoteregisteret, jf. § 13 i klimakvoteloven. For Celsa Armeringsstål AS innebærer dette at 59 738 kvoter skal overføres fra bedriftens brukerkonto i kvoteregisteret til Statens oppgjørskonto. Overføringen skjer ved at bedriften fyller ut og sender SFT skjemaet "Overføring av kvoter". Skjemaet skal sendes per brev eller telefaks. Skjemaet er tilgjengelig på SFTs nettsted:

http://www.sft.no/seksjonsartikkel_39625.aspx

På denne nettsiden finnes også annen nyttig informasjon om det norske kvotehandelssystemet.

5. Gebyr

SFTs behandling og godkjenning av utslippsrapporten er omfattet av en gebyrordning, jf. §5-5 i klimakvoteforskriften. Basert på SFTs ressursbruk i forbindelse med behandling og godkjenning av rapporten er det fastsatt en gebyrsats etter høy gebyrklasse. Bedriften skal derfor betale et gebyr på kr. 17 000,-, jf. vedlagte faktura.

6. Klage

Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats og pålegg om å redegjøre for usikkerhet i måling av propanforbruk og forbruk av råvarer i prosessen, kan påklages til Miljøverndepartementet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til SFT.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at godkjenningen av den kvotepliktige utslippsrapporten ikke skal legges til grunn ved oppgjør av kvoteplikten 1. mai.

Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil SFT kunne gi på forespørsel.

7. Oppsummering

SFT godkjenner Celsa Armeringsstål AS sin rapport for kvotepliktige utslipp i 2007. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven § 17 første ledd.

Den kvotepliktige ilegges et gebyr på 17 000 kroner. Vedtaket om godkjenning av rapport, herunder også fastsettelse av gebyrsats, kan påklages til Miljøverndepartementet.

Med hilsen

Audun Rosland (etter fullmakt)
prosjektleder

Lars Petter Bingh
overingeniør

Vedlegg:

Faktura med gebyr for godkjenning av utslippsrapporten
Forskrift 23. desember 2004 nr. 1851 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften)

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8003 Bodø
Rana kommune, Rådhusplassen, 8662 Rana