

Miljøsaneringsbeskriving**M-****for bustader og fritidsbygningar****Kan nyttast for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlege endringsarbeid i/på/av bustader og fritidsbygningar med 100 m² < BRA < 400 m².**Rettleiing og skjema kan lastast ned frå: www.klif.no

Miljøkartlegging og miljøsanering (fjerninga av bygningsdelar med helse- og miljøfarlege stoff) må gjerast av personell med relevant utdanning og praksis.

Dokumentasjon på at avfallet er levert godkjent avfallsmottak, skal leggjast ved sluttrapporten.

For alle andre typar bygningar med BRA > 100 m² og for bustader og fritidsbygningar med BRA > 400 m² skal det utarbeidast ei meir utførleg miljøsaneringsbeskriving.**Planen gjeld**

Eigedom/byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Kommune	
	Adresse				Postnr.	Poststad
	Byggjeår	Rehabiliteringsår	Kor stort BRA?	Type bygning (bustad/garasje/uthus/anna)		
	<input type="checkbox"/> Rehabilitering		Kort tiltaksbeskriving:			
Tiltaket gjeld:	<input type="checkbox"/> Riving					

Miljøkartlegging er gjennomført av

Firma	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon	Organisasjonsnummer
Adresse		Postnr.	Poststad
Namn		E-postadresse	

Kompetansen til den som har gjort kartlegginga:

Gjennomført kurs i miljøkartlegging av bygningar?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Annan kompetanse (beskriv):		
Dato	Underskrift	Gjenta med blokkbokstavar

Miljøsanering er gjennomført av (riveentreprenør)

Firma	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon	Organisasjonsnummer
Adresse		Postnr.	Poststad

Underskrift - tiltakshavar eller ansvarleg utførande

Føretak	Telefon (dagtid)	Mobiltelefon	Organisasjonsnummer
Adresse		Postnummer	Poststad
E-postadresse	Telefaks	Kontaktperson	
Dato	Underskrift	Gjenta med blokkbokstavar	

Planen omfattar ikkje kartlegging/disponering av forureina masse. Slik rapportering er omfatta av eige regelverk.

Fugemassar frå 1960-1978

		PLAN				SLUTTRAPPORT	
Bygningsdel, bygningsmateriale eller bygningsinstallasjon	Helse- eller miljøfarleg stoff	Vanleg plassering	Registrert mengd (div)	Berekna mengd (tonn)	Oppgi kvar i bygningen dei miljøfarlege bygningsmaterialane finst.	Faktisk mengd (tonn)	Avvik Differansen skal oppgavast i tonn. Gjer greie for vesentlege avvik i vedlegg
Bygningsplater inne	Asbest	Bak vedomnar og badstuumnar, på vegger og himling i fyrrom	m ²				0,000
Bygningsplater utv.		Eternit-plater på vegger og tak	m ²				0,000
Rørisolasjon		På røyrbend i sentralvarmeanlegg, gjerne i sjølve fyrrommet	stk.				0,000
Ventilasjonskanalar		Firkanta eternit-kanalar	m				0,000
Golvbelegg		Vinylfliser	m ²				0,000
Blyplater	Bly	Beslag ved pipe, takvindaug og på tak	kg				0,000
Blyglasvindaug		Kjellerstue, entré (gjerne farga glas)	kg				0,000
Batteri		I garasjen	stk.				0,000
Avløpsrøyr og botnleidningar av støypejern		Bly i røyrskøytane, fram til ca. 1975	stk. (røyrskøytar)				0,000
Isolerglasvindaug	PCB	Norskproduserte vindaug 1965-1975	stk.				0,000
		Utanlandske vindaug 1950-1980	stk.				0,000
		Umerkete vindaug	stk.				0,000
Lysrørmaturar frå 1950-1980	PCB	Kjøkken, bad, hobbyrom, garasje. Over vindaug i stuer og soverom	stk.				0,000
Fugemassar frå 1960-1978		Utvendig mellom betong/tegl og tre/metall, rundt vindaug og dører	m				0,000
Murpuss frå 1960-1972		Der ein trur at tilsetjingsstoffet "Borvibet" kan ha vore nytta i mørtelen, må ein ta ut materialprøve og sende inn til kjemisk analyse.	m ²				0,000

Måling		Til dømes på utvendig mur og i våtesoner (sjå PCB-rettleiar)		m ²				0,000
Varmepumper	KFK / HKFK	På yttervegg		stk.				0,000
Kjøleskap og frysarar		Kjøkken, kjellarar, garasjar		stk.				0,000
Isolasjonsmateriale		Eldre "styrofoamliknande" isolasjonsplater (XPS, PU, PE, PF). I yttervegger/-tak eller innemura i betong eller under kjellargolv. I garasjeportar. PUR-skum rundt dører og vindauge.		kg				0,000
Termometer (blank søyle)	Kvikksølv	Utanfor vindauge, i badstuer		stk.				0,000
Lysrøyr og sparepærer, halogenpærer		Kjøkken, bad, garasje, hobbyrom, utelys. Over vindauge i stuer og soverom		stk.				0,000
Trykkimpregnert trevirke	CCA	Terrassar, gjerde, utetrappar, vind-skier, lekter, ytterkleddning i vêrharde strøk		kg				0,000
Kreosotimpregnert trevirke (jernbanesviller og telefonstolpar)	Kreosot (PAH)	Hagestrappar, hagemurar, telefonstolpar		kg				0,000
Golvbelegg, golvlister etc. av vinyl	ftalate	Alle rom		kg				0,000
Teglstein eller betong med PAH	PAH o.a.	I pipeløp som ikkje er feia nyleg		m ³				0,000
Elektriske og elektroniske installasjonar/apparat (EE-avfall)	Diverse	Lamper, panelomnar, kvitevarer, brunevarer, elektriske apparat, veggvifter, avtrekksvifter, lysrøyr-armaturar, oljefyr, sikringsskap, stikkontaktar, kablar, parafinlyftarar, dagtandar for parafin, varmtvasstankar		kg				0,000
Olje- og parafintankar	Petro-leum	Innvendige tankar i kjellar eller utvendige, nedgravne tankar		stk.				0,000
Måling, olje og kjemikalier	Olje m.m.	I spann, boksar og flasker i kjellar, hobbyrom og garasjar		kg				0,000
Røyrisolasjon av celle-gummi (fram til 2004)	Bromerte flammehemmarar	På røyr i kjellar og krypkjellar (cellegummi har ofte grå eller svart farge)		m				0,000
Byggjeskum (EPS,XPS)		i tilknytning til murvegger, murgolv og røyr		m ²				0,000
Andre førekomstar (fyll inn sjølv):								

								0,000
Sum:					0,000		0,000	

Miljøsanering, merknad

Skal gjerast av godkjent asbestsaneringsfirma.

Skal plukkast ned. Blyet skal leggjast i eigen kasse.

Skal leverast som EE-avfall.

Røyrskøyt skal slåast sund, og blyring skal plukkast ut og leggjast i eigen kasse.

Skriv "PCB" på glaset. Heile vindaugget skal takast ut. Vindaugget må ikkje knuse. Vindauge skal stå under transport. Ver merksam på at somme isolerglasvindauge kan innehalde bly.

Skal skruast ned og leverast som EE-avfall.

Skal gjerast av spesialsaneringsfirma.

Varmepumper må sanerast av kjølemaskinist.
Skal leverast som EE-avfall.
Skal plukkast ned, leggjast i plastsekker eller eigen container og leverast som farleg avfall.
Skal leverast apotek eller avfalls-mottak.
Skal leverast som EE-avfall (må ikkje knusast).
Skal leverast som farleg avfall.
Skal leverast som farleg avfall.
Skal leverast som EE-avfall.
Reingjord tank med sertifikat frå saneringsfirma kan leverast skraphandlar som skrapjern.
Skal leverast i originalemballasjen.
Skal plukkast ned, leggjast i plastsekker og leverast som farleg avfall.

